TECNAM FRANCE — P2002 JF

OFFRE SPECIALE JUSQU'AU 15/4/2013

Dimensions			
Fuselage :		m	
Longueur		6,6	
Hauteur		2,4	
Aile		m	
Envergure		8,6	
Surface alaire		11,5m²	
Cabine		m	
Largeur		1,1	
Masses			
Masse maximum au décollage		600	
Masse à vide avec équipement standard		360	
Charge utile		240	
Bagages		20 Kg	
Facteurs de charge		+3,8 / -1,9 g	
Facteurs de charges limites		+5,7 / -2,9 g	
Motorisation		Rotax	
Type		912 S2	
Puissance maximum*		100 HP	
Hélice		Hoffmann HO17GHM Bipale	
Performances	Kts	Masse max conditions ISA	Km/h
Vitesse maximum	120		222
Vitesse croisière 75%	113		210
VNE	138		256
Vitesse de décrochage			
Plein volets	39		72
En lisse	45		83
Taux de montée	1100	ft/min	
Plafond	14800	ft----------m	4500
Distance de roulage			
Décollage	984		300
Décollage (15m)	1150		350
Atterrissage	460		140
Atterrissage (15m)	1067		325
***- de 5 min**			
P2002 JF CS/VLA équipé :		***108900 € HT - 130244 € TTC***	
Inclus VHF Garmin GNC 225A - XPD - GTX 328 mode S - GMA 340 - ELT Artex ME406			

Prix donnés à titre indicatif au 1.2.2013; hors transport et frais de mise à disposition

Tecnam France se réserve le droit de les modifer sans préavis

Equipement configuration standard

Instruments de vol

- Compas
- Badin (Kts)
- Altimètre à 3 aiguilles
- Vario
- Horizon artificiel
- Conservateur de cap
- Bille aiguille
- Pitot
- Prises statiques
- Indicateur position volets
- Indicateur position trim

Instruments moteur

- Compte tours hélice
- Horamètre
- Pression huile
- Température huile
- Température liquide refroidissement
- Pression carburant
- Voltmètre
- Ampèremètre
- Jauges carburant G / D

Autres instruments / avertisseurs

- Chronomètre
- Température extérieure
- Témoin défaut charge
- Jauge suction

Commandes

- Freins hydrauliques
- Frein de parc
- Volets électrique
- Manche pilote et copilote indépendant
- Roue avant conjuguée
- Commande de trim électrique au manche
- Double commande de gaz
- Commande réchauffe carburateurs
- Starter
- Sélecteur réservoir carburant avec position ON/OFF
- Contacteur démarreur
- Interrupteur pompe à essence
- Double contacteur allumage

Electricité

- Batterie 12V / 18 Amp
- Alternateur 12 V/20AMP
- Interrupteur feux de navigation
- Interrupteur Strobe
- Interrupteur phare de piste
- Prise de parc
- Panneau de breakers

Carburant

- 2 réservoirs structuraux contenance totale 100L
- Pompe à essence mécanique
- Pompe à essence auxiliaire électrique
- Décanteur à purge rapide

Cabine

- Siège pilote et copilote réglables
- Harnais 4 points
- Capitonnage intérieur
- Pochette de rangement
- Compartiment à bagages
- Extincteur
- Insonorisation poussée
- Kit premier secours

Extérieur

- Peinture époxy anticorosion
- Verrière coulissante avec serrure
- Fenêtre arrière
- Anneaux amarrage
- Train principal 5.00 x 5
- Roue avant 4.00x6

Eclairage externe

- Feux de navigation
- Strobe de dérive
- Phare de piste

Confort cabine

- Désembuage verrière
- 2 aérateurs réglables
- Chauffage cabine réglable

GMP et hélice

- Moteur Rotax 912 S2 100HP
- 4 cylindres refroidissement liquide air/eau
- avec réducteur intégré.
- Double allumage
- Commande de gaz G/D
- Bâti moteur métallique
- Hélice Hoffmann bipale en bois bord d'attaque blindés
- Filtre à air
- Filtre à huile
- Radiateur d'eau et d'huile
- Réchauffe carbus réglable manuellement
- Clapet huile thermostatique

Support et documentation

- Garantie constructeur 2 ans
- Manuel de vol
- Manuel d'entretien
- IPC
- Carnets machine et moteur

Options et personnalisation

Garmin

~~**Boite de mélange GMA 340**~~
~~**Garmin SL30 Com/Nav**~~
MD200 Indicateur VOR (nécessite SL30)
Garmin SL40 Com
GTN 650 Com/Nav/GPS et OBS GI106A
GTN 750 Com/Nav/GPS et OBS GI106A
GPS 695 + Air Gizmo installé
GPS Garmin Aera
Transpondeur GTX 327 Mode C
~~**Transpondeur GTX 328 Mode S**~~
Transpondeur GTX 330 Mode S

King

Boite de mélange KMA 24
KX155 Com/Nav et KI208
KX125 Com/Nav
ADF KR87 avec indicateur KI227
DME KN 63-14

GLASS COCKPIT version G500

Garmin G500 PFD
Boite de mélange GMA 340
GTN 650 Com/Nav/GPS
Transpondeur GTX 328 Mode S
Balise de détresse 406 AF avec commande au TDB
Haut parleur
Micro
Alternateur externe

Autres

~~**Balise de détresse 406 AF avec commande au TDB**~~
Intercom seul
Antenne VHF
Antenne VOR
Antenne GPS
Casques
Haut parleur
Microphone
Vitres teintées
Freins aux pieds note #1
Console manette centrale
Prise allume cigare
Housse de fuselage
Kit VFR de nuit voir note #4
Alternateur externe

#1 freins aux pieds comprenant :

1 – nouvelle pédales
2 – 4 maîtres cylindres
3 – sélecteur frein de parc

#4 VFR de nuit comprenant :

1 – éclairage des instruments
2 – éclairage cabine
3 – câblage TSO
4 – potentiomètre
5 – Pitot chauffé
6 – batterie GILL 25 amp
7 – alternateur externe

Prix donnés à titre indicatif au 1.2.2013; hors transport et frais de mise à disposition

Tecnam France se réserve le droit de les modifer sans préavis